



# Fulgurant

## NETTOYANT CHAUDIÈRES

- Améliore les performances de votre chaudière.
- Produit professionnel pour un résultat optimal.

### ” CARACTÉRISTIQUES

Quand faut-il l'employer ?

Au début de la saison de chauffe et ensuite tous les 2 mois en tenant compte de la qualité du fuel, de l'importance et de la durée de la période de chauffe.

### ☰ MODE D'EMPLOI

- Mélanger 1L de produit avec 5L d'eau
- Arrêter le fonctionnement de la chaudière
- Pulvériser abondamment par la porte ou le regard les parois et les carnaux de la chaudière (on peut utiliser n'importe quel pulvérisateur de jardin, rincer après usage)
- Refaire fonctionner la chaudière à 60° min, pendant ¼ d'heure
- Arrêter le fonctionnement et enlever les résidus brûlés se trouvant dans le fond de la chaudière.

### ! RECOMMANDATIONS

- Utiliser en début de saison de chauffe et ensuite tous les 2 mois en tenant compte de la qualité du fuel, de l'importance et de la durée de la période de chauffe.
- Ne pas laisser à portée de main des enfants.

| RF BEVIL | DÉSIGNATION          | CODE EAN  | CONTENANT | UVC |
|----------|----------------------|---|-----------|-----|
| 1001300  | Nettoyant chaudières | <br>5400258013008 | 5L        | 2   |

[www.chembo-bevil.eu](http://www.chembo-bevil.eu)